

## Spécifications générales 7½" X ½"

Caractéristiques		Chêne Blanc – Ingénierie - Tongue & Groove ½"
Description		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Construction ingénierie en contreplaqué de merisier russe</li> <li>• Micro V-joint sur 4 côtés</li> </ul>
Épaisseur		<ul style="list-style-type: none"> <li>• ½" (12,7mm) Top layer 2 mm</li> </ul>
Largeur		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7" ½ (190mm)</li> </ul>
Longueur		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Longueurs aléatoires de 1' à 6,3' pour une moyenne de 3,5'</li> </ul>
Installation		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Collée ou clouée</li> </ul>
Sous-plancher		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bois, béton ou système de plancher radiant</li> </ul>
Essence		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chêne blanc</li> </ul>
Grade		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sélect naturel</b> : Mélange plus uniforme avec légère variations</li> <li>• <b>Caractère léger</b> : Mélange de bois de cœur et de bois d'aubier</li> <li>• <b>Rustic</b> : Même grade que le caractère avec nœuds plus importants.</li> </ul>
Couleur		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>1 couleur</b> : Naked oak, Clear</li> </ul>
Fini		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 couches de vernis d'oxyde d'aluminium – Protection UV vernis anti-égratignures</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mat – 10% de lustre</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Coefficient de friction statique (ASTM-D-2047)</b> : Résistance au glissement supérieure à 0,5</li> </ul>
Standards applicables		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Brûlure en surface (ASTM-E-84)</b>: FSI (Flame Spread Index) 150 Classe C SD (Smoke Development) 110</li> <li>• <b>Brûlure en surface (ULC-S-102-2)</b>: FSV (Flame Spread Value) 150 SD (Smoke Development) 305 to 365</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Valeur R</b>: R 0.34 to 0.36</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Flux radiant critique (ASTM-E-648-94a)</b>: 0.46 to 0.47watt/ cm2</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Émissions de formaldéhyde et de COV (CDPH 1.1, 2010)</b>: Groupe de produit ciblé (Lock) conforme</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Provenance du bois</b> : Amérique du nord &amp; Europe</li> </ul>
Utilisation		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Résidentiel ou commercial léger</li> </ul>
Accessoires		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nez de palier carré et grille de ventilation</li> </ul>
Garanties		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Garantie structurelle à vie limitée (Humidité relative doit être maintenue entre 25% et 70%)</li> <li>• 30-ans de garantie contre l'usure du fini résidentielle et 3 ans de garantie contre l'usure du fini commercial léger</li> </ul>
Dureté relative de l'essence :		
Selon le test Janka de la NWFA (ASTM-D-143) Chêne blanc <b>1 550 lb</b> * - 100% * lb = Force appliquée en livres		